

홈오토 시스템 제안서

(주) 한국 CCN

www.kccn.co.kr



제안배경

서론

아파트 등
공동주택 건립이
증가되면서 보다 안락한
생활영위를 목적으로
세대별 홈오토 시스템이
도입됨.



본론

홈오토 시스템의
노후화로 인한 기기적인
오류 및
제반 비용이 발생되고
있는 추세임.



결론

기기임대를 통한 최신 버전의
기기교체 및 전문적인 관리로
제반 비용을 최소화 하며
나아가 보안적인
기대효과까지를 거두는데
목적이 있음.



HOME > 뉴스

제안배경

아파트 '빈집털이'등 예방 위해 '홈 오토시스템' 활용 권장 나서

아파트관리신문 | webmaster@aptn.co.kr

트위터 | 페이스북 | 카카오토리 | 밴드 | 네이버블로그 | 구글플러스

대흥파출소

아파트 빈집털이를 예방하기 위해 세대에 설치되어 있는 홈 오토시스템을 입주민들이 적극 활용하도록 파출소에서 권장하고 나섰다.

서울 마포경찰서 대흥파출소는 최근 잇따라 발생하고 있는 아파트 빈집털이 예방을 위해 인터폰형의 방법시스템인 홈 오토시스템을 입주민들이 적극 이용토록 홍보해 줄 것을 아파트 관리주체에 요청했다. 이와 함께 관련 내용의 안내문을 단지에 게시하도록 했다.

이에 따라 태영아파트와 세양아파트 관리주체는 '외출 시에 홈 오토시스템의 외출 버튼을 눌러 놓고 외출하면 출입문이 열리는 순간 아파트 관리사무소와 경비실에 비상벨이 작동되고 경비원이 출동되며 관리사무소에서는 이러한 시설의 활용을 환영한다'는 내용의 안내문을 단지 내 게시판에 부착해 입주민들에게 홈 오토시스템을 활용할 것을 홍보하고 있다.

대흥파출소 관계자는 "아파트 신축 시부터 설치되어 있는 방법시설 이용 방법을 몰라서 입주민들이 피해를 보는 사례가 종종 있다."며 "버튼을 누르고 제한된 시간 안에 나가야 하는 등 조금 불편함이 있어도 이를 적극 활용하면 도난사고를 미연에 방지할 수 있다."고 말했다.

<황태준 기자>

아파트관리신문 2016.02.09 발채



제안 / 필요성

신버전의 기기교체로
보다 사용법이 편리한가?



소액 지출을 통하여
교체가 가능한가?

기존 기기와 차별점은
있는가?



임대/판매 기기

Model	CHA-1700	CVP-1700
제품 라인업	 CHA-1700-BG  CHA-1700-WG	 CVP-1700-BL  CVP-1700-WL
크기(mm)	매립형 : 260(W) X 180(H) X 18(D) / 노출형 : 260(W) X 180(H) X 37.5(D)	
화면	7인치 TFT LCD / 터치스크린	7인치 TFT LCD
전원	AC 220V / 60Hz	AC 220V / 60Hz
설치 방식	매립형, 노출형	매립형, 노출형
통신 방식	RS-485	RS-485
외관 버튼	통화, 문열림, 비상	통화, 문열림, 경비
기본 기능	통화 : 세대간/경비실 통화 세대현관 및 공동현관 방문자 영상통화 / 문열림 방법 : 외출/재실/취침모드, 비상경보	통화 : 경비실 통화 세대현관 및 공동현관 방문자 영상통화 / 문열림 방법 : 외출설정 해제, 비상경보
옵션 기능	조회 : 원격검침, 차량도착 알림 외부제어 : 조명, 난방, 가스밸브 등 타시스템 연동 : 원격검침, 차량도착 알림, 택배도착 등 방법 : 방문자 영상 저장	



임대/판매 기기

Model	CDC-1100				
제품 라인업					
크기(mm)	120(W) X 120(H) X 17.5 (D)				
카메라	1/3" CMOS				
전원	DC 12V				
기본 기능	통화 : 세대 호출 / 통화, 방문자 영상 세대 전송				



임대/판매 기기



Model	CLP-2306
크기(mm)	140(W) X 400(H) X 17(D)
카메라	1/3" Color CCD
전원	AC 220V / 60Hz
통신 방식	RS-485
차별화 기능	
기능	통화 : 세대현관 및 경비실 호출 / 통화, 방문자 영상 세대 전송 제어 : 공동현관 출입문 개폐제어 출입통제 : 비밀번호 RF 카드 사용(공동 및 세대 비밀번호) 보호등급 : IP54
RF 카드 주파수	125 KHz



임대/판매 기기



Model	CIP-2705
크기(mm)	140(W) X 400(H) X 17(D)
화면	7" TFT LCD / 터치스크린
전원	AC 220V / 60Hz
통신 방식	RS-485
기능	<p>통화 : 세대 및 타경비실 호출 / 통화, 공동현관 방문자 통화 및 문열림</p> <p> 착신전화, 최근 통화목록 조회</p> <p>관리 : 공동현관 출입문 개폐제어, 세대 경보 수신</p> <p> 세대단말기 상태 확인(외출/재실), 주차관계기 문열림 제어,</p> <p> 공지사항 조회, 세대 메시지 발송, 택배등록</p>



감사합니다